

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Spielfeld- und Laufbahnflächen nach DIN 18035 T 5  
in folgendem Aufbau:

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ cm Filterschicht (nach Bedarf) gem. DIN 18035 herstellen.  
Frostschutzkies 0-32 mm profilgerecht einbauen und mit  
geeigneter Walze statisch verdichten.

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **15 cm** Tragschicht GELSENROT® 0-32 (Lava) profilgerecht  
einbauen und mit geeigneter Walze statisch standfest verdichten.

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **6 cm** Dynamische Schicht GELSENROT® 0-15 (Lava) mit  
Prüfzeugnis nach DIN 18035 T 5, frei Baustelle liefern und im  
feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und  
verdichten. Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte  
Gefälle nachzuweisen.

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **5 cm** Deckschicht GELSENROT, RAL-GZ 515/1 güteüberwacht,  
mit Prüfzeugnis nach DIN 18035 T 5, frei Baustelle liefern und  
im feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen,  
verdichten (Minstdicke im verdichteten Zustand 4 cm) und  
wettkampffähig herrichten. Durch ein Nivellement ist das nach  
DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.  
Alle Angaben zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit sind durch  
ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.  
Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH  
Engelbertstraße 16  
45892 Gelsenkirchen  
Telefon (0209) 7 00 08-0  
Telefax (0209) 7 00 08-99  
[info@gelsenrot.de](mailto:info@gelsenrot.de)

oder gleichwertig